

# MASCHINENPARK

Manufacturer	Type	Max. RPM	Range X-Y-Z-axis (mm)	Special/Details	Automation	Technology
ProAlpha	V6.1f			ERP		Software
Babtec.Q	R6.12			CAQ		Software
Mastercam	2017			CAM		Software
ZW3D	2016			CAD		Software
Hermle	C30U	18'000	650–600–500	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
Hermle	C30U	18'000	650–600–500	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
Hermle	C22U	18'000	450–600–330	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
Hermle	C22U	18'00	450–600–330	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
DMU	50evo	18'000	500–380–420	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
DMU	50evo	18'000	500–380–420	5 Achsen Stimulationsbearbeitung		Milling
DMU	50evo linear	18'000	500–450–400	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
DMU	50evo linear	18'000	500–450–400	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
DMU	50evo linear	18'000	500–450–400	5 Achsen Stimulationsbearbeitung	Erowa Handling Unit	Milling
Brother	TC-22A	12'000	500–400–410	Zusätzlich 4. & 5. Achse		Milling
Brother	TC-22A	12'000	500–400–410	Zusätzlich 4. & 5. Achse		Milling
Brother	TC-32B	16'000	500–400–410	Zusätzlich 4. & 5. Achse		Milling
Brother	TC-S2A	16'000	500–400–410			Milling
HC	HC400	6'000	500–450–450			Milling

# MASCHINENPARK

Manufacturer	Type	Max. RPM	Range X-Y-Z-axis (mm)	Special/Details	Automation	Technology
Kitamura	MY3	10'000	585-460-460			Milling
Fehlmann	Picomax	9'000	500-250-480			Milling
Eagle	MV-510	10'000	600-350-450			Milling
Femco	HL-15	6'000	250-400	Stangendurchmesser 45 mm	LNS Quick Load Conveyor	Turning
Takisawa	TC-2MII	6'300	350-370	Stangendurchmesser 45 mm		Turning
Leadwell	T-6M	6'500	350-370	Stangendurchmesser 45 mm	Rima Profimat Conveyor	Turning
Wasino	LJ-103M	3'500	400-1000	Stangendurchmesser 64 mm		Turning
						-
Stama	MC726/MT	12'000	500-380-360	Turning: Range D-L (mm) 65-120	ILS Conveyor	Milling & Turning